

Rækværksløsning med 4-farvetryk

Transparente Hammerglass-plader i kombination med digitalt 4-farvetryk til f.eks. rækværksløsninger.

Fordele

- Kun halv så tungt som sædvanligt glas
- Brudsikkert og splintfrit
- Pladerne produceres efter mål efter at stolpesystemet osv. er færdig monteret
- Færdige løsninger til fastgørelse og montage

Konstruktion og montage

Hammerglass monteret i stolpesystem. Fotoer lamineres ind mellem to 6 mm tykke Hammerglass-plader og beskyttes på den måde mod hærværk og solens UV-stråling. Pladernes kanter forsegles for at forhindre, at der trænger vand eller forureninger ind mellem pladerne.

Kontakt os allerede i idéfasen. Vores konstruktører hjælper gerne med tegninger forslag til funktionelle løsninger. Vi giver gerne tilbud på komplette projekter: Målskærne Hammerglass-plader, stolper, fastgørelsessystemer og montage.

Forslag til foreskrivende tekst

"Pladerne skal være i 12 mm tykt kemikalieresistent (skal kunne tåle acetone), hårdt belagt polykarbonat med mindst 99,96% UV-resistens, af typen Hammerglass."

Teknisk specifikation

Maks. pladestørrelse for laminering	2000 x 2000 mm
Hammerglass tykkelse	2 x 6 mm

